




Ficha técnica
Celosías > Gradpanel > Serie T Enc >
T 40 ENC



Descripción



Celosía Gradpanel Serie T40 Enc de lamas fijas con paso variable, tubular de sección cuadrada, de aluminio extruido de dimensión 40x40 mm, lacada o anodizada e instaladas encastradas en un marco de aluminio extruido.

Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto anodizados como en colores de la gama RAL. Reparto de lamas variable en función de la necesidad del proyecto.

Montante porta-lamas, situados entre lamas, realizados en aluminio extruido de sección rectangular.

Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable
batiente



Practicable
Pivotante



Proyectable



Corrugable
batiente



Corrugable
Pivotante



Levadizo




Detalles componentes

Perfilería y lama de aluminio extruido de alta calidad. Material apropiado por su óptima resistencia a la intemperie, aceptando una gran cantidad de acabados tanto anodizados como en colores de la gama RAL. Sección de la lama 40x40 mm.

Marco porta-lamas, situados entre lamas, realizados en aluminio extruido.

Sección Lama




Detalles dimensionales (Cotas en mm.)

Vista Frontal



Sección



Datos técnicos


Espesor	Peso perfil	Peso conj.	Ix	Iy
1,50	0,66 kg/ml	12 kg/m ²	5,71 cm ⁴	5,71 cm ⁴

Cotas dimensionales (mm) (Clase 6)


L. máx.	M. máx.	A. máx.	P. mín.	P. estándar
Ver dosier	Ver dosier	L. máx-100	50	80

Perfilería

Tipo de Marcos



PPA
50 x 63 mm



PVCC
50 x 45 mm

Detalles montaje

